


Naadloze koudgetrokken hogedrukbuis volgens SAE J524
CRONOLINE® CR 6 VRIJ VERZINKT - +N (NBK)
artikelcode: **196**
Algemeen

Naadloze koudgetrokken hogedrukleidingen overeenkomstig SAE J524.
 Deze materialen zijn normaliserend gegloeid +N (NBK).
 Dit betekent dat de koudgetrokken buis tot in het austenietgebied in een gecontroleerde atmosfeer gegloeid wordt. Hierdoor is de hogedrukbuis uitstekend te buigen. De buis wordt wervelstroom beproefd op dichtheid. De toleranties van deze buisleidingen voldoen aan het bepaalde in EN 10305-1-1 (DIN 2391-1).

Deze hogedrukbuis wordt voor talloze hydraulische en pneumatische toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld door installatiebedrijven, fabrikanten van cilinders, scheepsbouwers en offshorebedrijven.

Uitvoering

Uitvoering	: +N (NBK) normaal gegloeid uitwendig CRONOLINE® CR6 VRIJ electrolitisch verzinkt. inwendig geolied, uiteinden afgedicht
Uitwendige diameter	: EN 10305-1 (DIN 2391)
Materiaal	: CRONOLINE® VERZINKT - SAE J524 Buizen gestempeld met de naam CRONOLINE
Rechtheidsafwijking	: buis > 15 mm 0,25% van de lengte buis 6-15 mm naar het oog gericht buis < 6 mm geen garantie voor de rechtheid
Wanddikte tolerantie	: maximaal +/- 10%
Lengten	: 6.000 mm (-0/+50 mm)

Mechanische waarden

strekgrens min.	170 N/mm ²
trek vast Rm (voor alle diameters)	310 N/mm ²
rek (A5) min. % (voor alle diameters)	35
HRB max.	65

Naadloze koudgetrokken hogedrukbuis volgens
SAE J 524
CRONOLINE® CR6 VRIJ VERZINKT - +N (NBK)



Groep 196	Uitwendig mm	Wanddikte mm	Kg/m	Max. werkdruk in bar (S=2)	artikelcode 196
	4,76	0,71	0,07	233	
	6,35	0,89	0,12	217	
	7,94	0,89	0,15	175	
	9,53	0,89	0,19	146	
	9,53	1,24	0,25	203	
	9,53	1,65	0,32	334	
	12,70	0,89	0,26	109	
	12,70	1,24	0,35	152	
	12,70	1,65	0,45	203	
	15,88	1,24	0,45	122	
	15,88	1,65	0,58	162	
	15,88	2,11	0,72	207	
	19,05	1,24	0,54	102	
	19,05	1,65	0,71	135	
	19,05	2,41	0,99	197	
	19,05	2,77	1,11	277	
	21,30	2,80	1,28	237	
	25,40	1,65	0,97	101	
	25,40	2,11	1,21	130	
	25,40	2,77	1,55	170	
	25,40	3,05	1,68	187	
	31,75	3,05	2,16	150	

**Naadloze koudgetrokken hogedrukbuys volgens SAE J 524
CRONOLINE® CR6 VRIJ VERZINKT - +N (NBK)**

Van Leeuwen Precisie BV
Hamburgweg 6
7418 ES Deventer

0570-500730 telefoon
0570-500777 telefax

info-precisie@vanleeuwen.nl
www.vanleeuwen-precisie.nl

Overige afmetingen op aanvraag.

Bij de samenstelling van deze prijslijst is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Van Leeuwen Precisie BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor drukfouten of onjuistheden.\