



Groep 153

**Naadloze roestvaststalen cilinderbuis volgens AISI 304  
GEHOOND H11**

artikelcode: **153**

**Uitvoering**

Materiaal	: AISI 304 werkstofnummer 1.4301
Inwendige diameter	: gehoord op H11 tolerantie, oppervlakte ruwheid (Ra) max. 0,5 µm volgens DIN 4762
Rechtheidsafwijking	: maximaal 1:1000 mm maximale verschil t.o.v. een rechte lijn
Lengten	: in handelslengten geleverd, desgewenst op maat gezaagd

**Mechanische waarden**

treksterkte	: $\geq 500-650 \text{ N/mm}^2$
streksgrens	: $\geq 180 \text{ N/mm}^2$
rek (A5)	: $\geq 10 \%$
werkdrukberekening	: DIN 2413 veiligheidsfactor 2

**Naadloze roestvaststalen cilinderbuis volgens AISI 304**



Groep 153	Inwendig mm	Wanddikte mm	Uitwendig mm	Kg/m	Werkdruk in bar	artikelcode 153
	30	5	40	4,32	206	
	40	5	50	5,55	165	
	50	5	60	6,78	138	
	60	5	70	8,01	118	
	63	5	73	8,38	113	
	80	7,5	95	16,18	121	
	80	10	100	22,19	165	

**Naadloze roestvaststalen cilinderbuis volgens AISI 304  
GEHOOND H11**

Van Leeuwen Precisie BV  
Hamburgweg 6  
7418 ES Deventer

0570-500730 telefoon  
0570-500777 telefax

info-precisie@vanleeuwen.nl  
www.vanleeuwen-precisie.nl