



Groep 151

**Naadloze koudgetrokken cilinderbuis volgens EN 10216 - 3, N (NBK)
gehoonde of gerolde inw. diam. H8, met 3.2 C(LRS) certif. K3
Kerfslagwaarde min. 34J bij -40 C°, LRS gestempeld**

artikelcode: **151**

Uitvoering

Materiaal : H8 - P355 + NL1 TC2
 Uitwendige diameter : EN 10216 - 3
 Inwendige diameter : gehoond of gerold op een H8 tolerantie
 Lengten : in handelslengten geleverd, desgewenst op maat gezaagd
 bij het zagen bestaat de mogelijkheid dat de uiteinden licht
 ovaliseren

Mechanische waarden

treksterkte : 490 - 650 N/mm²
 strekgrens : ≥ 355 N/mm²
 rek (A5) : ≥ 22 %
 kerfslagwaarde : 34 Joule / -40 C°

**Naadloze koudgetrokken cilinderbuis volgens EN 10216 - 3
P355 NL1 TC2 + N (NBK)**



Groep 151	Inwendig mm H8	Wanddikte mm	Uitwendig mm		Prijs p/m	artikelcode 151
Naadloze koudgetrokken cilinderbuis volgens EN 10216 -3 P355 NL1 TC2 + N (NBK)	80	10	100			E355+N
	100	12,5	125			E355+N
	120	12,5	145			E355+N
	125	15	155			E355+N
	140	15	170			E355+N
	140	20	180			E355+N
	160	16,85	193,7			E355+N
	160	20	200			E355+N
	180	20	220			E355+N
	200	15	230			E355+N

Overige afmetingen op aanvraag.

Hoewel Van Leeuwen Precisie B.V. de grootst mogelijke zorg besteedt aan de samenstelling van haar prijslijst, is iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten.

Van Leeuwen Precisie BV
Hamburgweg 6
7418 ES Deventer

0570-500730 telefoon
0570-500777 telefax

info-precisie@vanleeuwen.nl
www.vanleeuwen-precisie.nl