

### Centra drieweg-mengafsluiters

Universeel model, speciaal voor verdeelstuk-opbouw, waarbij ketelaanvoer en installatieaanvoer in rechte lijn ten opzichte van elkaar staan.

Deze drieweg-mengafsluiters zijn vervaardigd uit hoogwaardig gietijzer.

Uitvoering volgens druktrap ND 6, maximale watertemperatuur 130°C. Flensaansluiting volgens DIN 2631.

#### Schroefdraadaansluiting

afmeting	type	kvs-waarde
1/2 "	DR 15 GMLA	4
3/4 "	DR 20 GMLA	6,3
1 "	DR 25 GMLA	10
1.1/4 "	DR 32 GMLA	16
1.1/2 "	DR 40 GMLA	25

#### Flensaansluiting

afmeting	type	kvs-waarde
3/4 "	DR 20 GFLA	6,3
1 "	DR 25 GFLA	10
1.1/4 "	DR 32 GFLA	16
1.1/2 "	DR 40 GFLA	25
2 "	DR 50 GFLA	40
2.1/2 "	DR 65 GFLA	63
3 "	DR 80 GFLA	100
4 "	DR 100 GFLA	160
5 "	DR 125 GFLA	250
6 "	DR 150 GFLA	630
8 "	DR 200 GFLA	1600

### Centra vierweg-mengafsluiters

Vervaardigd uit hoogwaardig gietijzer. Deze mengafsluiters worden geleverd met ketelaansluiting links.

Omstelling der poorten door draaien van de klepas.

Uitvoering volgens druktrap ND 6, maximale watertemperatuur 130°C. Flensaansluiting volgens DIN 2631.

### Schroefdraadaansluiting

afmeting	type	kvs-waarde
1/2 "	ZR 15 MA	4
3/4 "	ZR 20 MA	6,3
1 "	ZR 25 MA	10
1.1/4 "	ZR 32 MA	16
1.1/2 "	ZR 40 MA	25

### Flensaansluiting

afmeting	type	kvs-waarde
1 "	ZR 25 FA	10
1.1/4 "	ZR 32 FA	16
1.1/2 "	ZR 40 FA	25
2 "	ZR 50 FA	40
2.1/2 "	ZR 65 FA	63
3 "	ZR 80 FA	100
4 "	ZR 100 FA	160
5 "	ZR 125 FA	250
6 "	ZR 150 FA	360
8 "	ZR 200 FA	630

### Centra servo-motor

FCM 300, t.b.v. opbouw

Spanning 380-480V. Drukverschilopnemer fabrikaat HUBA incl. onderdelen : montagebeugel 692, Din stekker IP65, 2x con. verloopst., 2x capilaire leiding.

### Centra Kompakt-drieweg mengkranen

Met rondom onderling verwisselbare aansluitingen, rechte- en haakse doorgang. Aansluiting met buitendraad. Deze mengkranen worden zonder koppelingen geleverd. Op deze mengkranen wordt de VMM20 toegepast.

afmeting	type	kvs-waarde
1 "	DRU 25	4.0
1 "	DRU 25	6.3
1 "	DRU 25	10
1 "	DRU 25	16

1.1/4 "	DRU 32	10
1.1/4 "	DRU 32	16
1.1/4 "	DRU 32	25

#### Centra Kompakt-vierweg mengkranen

Met rondom verwisselbare aansluitingen. Aansluiting met buitendraad, 3 lassokken en 1 draadsok met wartelmoeren.

afmeting	type
3/4 "	ZRK 20
1 "	ZRK 25
1.1/4 "	ZRK 32
1.1/2 "	ZRK 40

#### Centra Kompakt Servo-motor t.b.v. Kompaktserie

type	omschrijving
VMK 10-4	looptijd 1,5 min. 220 V / 50 Hz, koppel 10 Nm t.b.v. 4-wegkranen
VMK 10-4-24	idem, echter 24 V / 50 Hz

#### Centra binnendraadkoppeling

met pakking en moer t.b.v. DRU-serie.

type
STU 25
STU 32