

Honeywell drieweg-regelafsluiters

gietijzer/messing, flensaansluiting ND 6, max. temperatuur 120°C

type	doorlaat	kvs-waarde
V 5329 C1000-115	15 mm	2,5
V 5329 C1018-115	15 mm	4
V 5329 C1026-120	20 mm	6,3
V 5329 C1034-125	25 mm	10
V 5329 C1042-132	32 mm	16
V 5329 C1059-140	40 mm	25
V 5329 C1067-150	50 mm	40
V 5329 C1075-165	65 mm	63
V 5329 C1083-180	80 mm	100
V 5015 A1151-2100	100 mm	137
V 5015 A1169-2125	125 mm	215
V 5015 A1177-2150	150 mm	310

Honeywell servo-motor voor regelafsluiters

voor regelafsluiter, uitvoering 24 V / 50 Hz, inclusief koppelingsmechanisme en handbediening.

type	omschrijving
ML 6420 A 3007	looptijd 1 min. voor regelafsluiter 1/2" t/m 3"
ML 6421 B 3004	looptijd 3,5 min. voor regelafsluiter 4" t/m 6"

Honeywell drukschakelaars

type	omschrijving
L 404 F 1060	instelbereik 10 - 100 kPa (0,1 - 1 kg/cm ²)
L 404 F 1078	instelbereik 0 - 350 kPa (0 - 3,5 kg/cm ²)

Honeywell ketelthermostaten

type	omschrijving
L 6188 A 2010	40 - 110°C, inclusief dompelbuis
L 6188 A 2002	25 - 95°C, inclusief dompelbuis
L 6188 A 2044	40 - 110°C, Tradeline, zonder dompelbuis
L 6191 A 2007	in tweevoudige uitvoering 40 - 110°C, inclusief dompelbuis
45.002.608-TR	universele dompelbuis voor L 6188 en L 6191

Honeywell pompregelaars

fabriicaat Mc.Donnell & Miller max. druk 10,5 bar.

type	omschrijving
MCD 150-SJ	met laagwaterstandbeveiliging, aansluiting 1"

Honeywell laagwaterstandbeveiligers

fabriicaat Mc.Donnell & Miller max. druk 1,4 bar.

type	omschrijving
MCD 67-T	voor peilglasmontage, aansluiting 1/2"
MCD 69-J	voor directe insteek, aansluiting 2.1/2"