

Johnson CombiLine circulatie-inbouwpompen, toerental 1450/1750 tpm

Circulatie-inbouwpompen type CombiLine, met lekvrije mechanische afdichting voor grote capaciteiten, type CL, exclusief tegenflenzen. Max. watertemperatuur 140°C. max. werkdruk 6 bar. Max. capaciteit 200 m³/uur. Max. opvoerhoogte 16 m.w.k. Toerental 1450/1750 tpm, inclusief pakkingringen, exclusief flenzen en moerbouten.

type	motor	spanning	aansluiting	inbouwmaat
CL 32-125	0,13 kW	230/440 V	NW 32, ND 6	250 mm
CL 40-125	0,13 kW	230/440 V	NW 40, ND 6	250 mm
CL 40-125	0,18 kW	230/440 V	NW 40, ND 6	250 mm
CL 40-125	0,25 kW	230/400 V	NW 40, ND 6	250 mm
CL 40-160	0,25 kW	230/400 V	NW 40, ND 6	320 mm
CL 40-160	0,37 kW	230/400 V	NW 40, ND 6	320 mm
CL 40-160	0,55 kW	230/400 V	NW 40, ND 6	320 mm
CL 40-200	0,55 kW	230/400 V	NW 40, ND 6	360 mm
CL 40-200	0,75 kW	230/400 V	NW 40, ND 6	360 mm
CL 50-125	0,25 kW	230/400 V	NW 50, ND 6	280 mm
CL 50-125	0,37 kW	230/400 V	NW 50, ND 6	280 mm
CL 50-160	0,37 kW	230/400 V	NW 50, ND 6	340 mm
CL 50-160	0,55 kW	230/400 V	NW 50, ND 6	340 mm
CL 50-200	0,75 kW	230/400 V	NW 50, ND 6	380 mm
CL 50-200	1,10 kW	230/400 V	NW 50, ND 6	380 mm
CL 65-125	0,25 kW	230/400 V	NW 65, ND 6	340 mm
CL 65-125	0,37 kW	230/400 V	NW 65, ND 6	340 mm
CL 65-125	0,55 kW	230/400 V	NW 65, ND 6	340 mm
CL 65-160	0,55 kW	230/400 V	NW 65, ND 6	340 mm
CL 65-160	0,75 kW	230/400 V	NW 65, ND 6	340 mm
CL 65-160	1,10 kW	230/400 V	NW 65, ND 6	340 mm
CL 65-200	1,10 kW	230/400 V	NW 65, ND 10 ¹	1440 mm
CL 65-200	1,50 kW	230/400 V	NW 65, ND 10 ¹	440 mm
CL 80-125	0,55 kW	230/400 V	NW 80, ND 6	360 mm
CL 80-125	0,75 kW	230/400 V	NW 80, ND 6	360 mm
CL 80-125	1,10 kW	230/400 V	NW 80, ND 6	360 mm
CL 80-160	1,10 kW	230/400 V	NW 80, ND 6	400 mm
CL 80-160	1,50 kW	230/400 V	NW 80, ND 6	400 mm
CL 80-160	2,20 kW	400 V	NW 80, ND 6	400 mm
CL 80-200	1,50 kW	230/400 V	NW 100, ND 16 ¹	530 mm

CL 80-200	2,20 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	530 mm
CL 80-200	3,00 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	530 mm
CL 80A-250	4,00 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	5,50 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	7,50 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	9,20 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	11,00 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	15,00 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	18,50 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 100-150	0,75 kW	230/400 V	NW 100, ND 6	560 mm
CL 100-150	1,10 kW	230/400 V	NW 100, ND 6	560 mm
CL 100-150	1,50 kW	230/400 V	NW 100, ND 6	560 mm
CL 100-160	1,50 kW	230/400 V	NW 100, ND 6	560 mm
CL 100-160	2,20 kW	400 V	NW 100, ND 6	560 mm
CL 100-160	3,00 kW	400 V	NW 100, ND 6	560 mm
CL 100-200	2,20 kW	400 V	NW 100, ND 6	590 mm
CL 100-200	3,00 kW	400 V	NW 100, ND 6	590 mm
CL 100-200	4,00 kW	400 V	NW 100, ND 6	590 mm
CL 100-200	5,50 kW	400 V	NW 100, ND 6	590 mm
CL 100-200	7,50 kW	400 V	NW 100, ND 6	590 mm
CL 100A-250	5,50 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	7,50 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	9,20 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	11,00 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	15,00 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	18,50 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	22,00 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 125-160	2,20 kW	400 V	NW 125, ND 10 ¹	750 mm
CL 125-160	3,00 kW	400 V	NW 125, ND 10 ¹	750 mm
CL 125-160	4,00 kW	400 V	NW 125, ND 10 ¹	750 mm
CL 125-200	5,50 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	750 mm
CL 125-200	7,50 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	750 mm
CL 125A-250	7,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 125A-250	9,20 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 125A-250	11,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm

CL 125A-250	15,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 125A-250	18,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 125A-250	22,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 150-125	3,00 kW	400 V	NW 150, ND 10 ¹	850 mm
CL 150-125	4,00 kW	400 V	NW 150, ND 10 ¹	850 mm
CL 150-160	5,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	750 mm
CL 150-160	7,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	750 mm
CL 150-200	5,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	720 mm
CL 150-200	7,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	720 mm
CL 150-200	9,20 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	720 mm
CL 150-250	11,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	850 mm
CL 150-250	15,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	850 mm
CL 150-250	18,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	850 mm
CL 150-250	22,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	850 mm
CL 200-200	11,00 kW	400 V	NW 200, ND 10 ¹	900 mm
CL 200-200	15,00 kW	400 V	NW 200, ND 10 ¹	900 mm
CL 200-200	18,50 kW	400 V	NW 200, ND 10 ¹	900 mm
CL 200-200	22,00 kW	400 V	NW 200, ND 10 ¹	900 mm

¹ let op, andere boring !!

Johnson CombiLine circulatie-inbouwpompen, toerental 950/1150 tpm

Circulatie-inbouwpompen type CombiLine, met lekvrije mechanische afdichting voor grote capaciteiten, type CL, exclusief tegenflenzen. Max. watertemperatuur 140°C. max. werkdruk 6 bar. Max. capaciteit 200 m³/uur. Max. opvoerhoogte 16 m.w.k. Toerental 950/1150 tpm, inclusief pakkingringen, exclusief flenzen en moerbouten.

type	motor	spanning	aansluiting	inbouwmaat
CL 80A-250	1,50 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	2,20 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	3,00 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	4,00 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 80A-250	5,50 kW	400 V	NW 100, ND 16 ¹	590 mm
CL 100A-250	2,20 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	3,00 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	4,00 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	5,50 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm
CL 100A-250	7,50 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	730 mm

CL 125-200	2,20 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	750 mm
CL 125-200	3,00 kW	400 V	NW 125, ND 16 ¹	750 mm
CL 125A-250	2,20 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 125A-250	3,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 125A-250	4,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 125A-250	5,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 125A-250	7,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	805 mm
CL 150-160	1,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	750 mm
CL 150-160	2,20 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	750 mm
CL 150-160	3,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	750 mm
CL 150-160	4,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	750 mm
CL 150-200	2,20 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	720 mm
CL 150-200	3,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	720 mm
CL 150-200	4,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	720 mm
CL 150-200	5,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	720 mm
CL 150-250	4,00 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	850 mm
CL 150-250	5,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	850 mm
CL 150-250	7,50 kW	400 V	NW 150, ND 16 ¹	850 mm
CL 200-200	3,00 kW	400 V	NW 200, ND 10 ¹	900 mm
CL 200-200	4,00 kW	400 V	NW 200, ND 10 ¹	900 mm
CL 200-200	5,50 kW	400 V	NW 200, ND 10 ¹	900 mm
CL 200-200	7,50 kW	400 V	NW 200, ND 10 ¹	900 mm

¹ let op, andere boring !!

Johnson CombiBloc horizontale-circulatiepompen, toerental 950/1150 tpm

Horizontale-circulatiepompen type CombiBloc (CB). Maximale watertemperatuur 130°C, max. werkdruk 10 bar, met voorlasflensaansluiting t/m doorlaat 150 mm. ND 16, 200 en 250 mm. ND 10. Spanning 230/400 - 400/695 Volt.

type	motor	toerental	aansluiting zuigkant	aansluiting perskant	
CB 80-200	1,1 kW	950	NW 100 mm	NW 80 mm	ND16
CB 80-200	1,5 kW	950	NW 100 mm	NW 80 mm	ND16
CB 80-200	2,2 kW	950	NW 100 mm	NW 80 mm	ND16
CB 80-200	2,2 kW	1450	NW 100 mm	NW 80 mm	ND16
CB 80-200	3,0 kW	1450	NW 100 mm	NW 80 mm	ND16
CB 80-200	4,0 kW	1450	NW 100 mm	NW 80 mm	ND16
CB 80-200	5,5 kW	1450	NW 100 mm	NW 80 mm	ND16

CB 100-125	1,1 kW	1450	NW 100 mm	NW 100 mm	ND16
CB 100-125	1,5 kW	1450	NW 100 mm	NW 100 mm	ND16
CB 100-125	2,2 kW	1450	NW 100 mm	NW 100 mm	ND16
CB 100-200	1,5 kW	950	NW 125 mm	NW 100 mm	ND16
CB 100-200	2,2 kW	950	NW 125 mm	NW 100 mm	ND16
CB 100-200	3,0 kW	1150	NW 125 mm	NW 100 mm	ND16
CB 100-200	4,0 kW	1450	NW 125 mm	NW 100 mm	ND16
CB 100-200	5,5 kW	1450	NW 125 mm	NW 100 mm	ND16
CB 100-200	7,5 kW	1450	NW 125 mm	NW 100 mm	ND16
CB 125-125	1,1 kW	950	NW 125 mm	NW 125 mm	ND16
CB 125-125	1,5 kW	950	NW 125 mm	NW 125 mm	ND16
CB 125-125	1,5 kW	1150	NW 125 mm	NW 125 mm	ND16
CB 125-125	2,2 kW	1450	NW 125 mm	NW 125 mm	ND16
CB 125-125	3,0 kW	1450	NW 125 mm	NW 125 mm	ND16
CB 125-125	4,0 kW	1450	NW 125 mm	NW 125 mm	ND16
CB 125-250	7,5 kW	1450	NW 150 mm	NW 125 mm	ND16
CB 125-250	11,0 kW	1450	NW 150 mm	NW 125 mm	ND16
CB 125-250	15,0 kW	1450	NW 150 mm	NW 125 mm	ND16
CB 150-125	1,5 kW	950	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-125	2,2 kW	950	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-125	3,0 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-125	4,0 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-125	5,5 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-160	1,5 kW	950	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-160	2,2 kW	950	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-160	4,0 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-160	5,5 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-160	7,5 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-200	2,2 kW	950	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-200	3,0 kW	950	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-200	5,5 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-200	7,5 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-200	11,0 kW	1450	NW 150 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-250	5,5 kW	950	NW 200 mm	NW 150 mm	ND16
CB 150-250	7,5 kW	950	NW 200 mm	NW 150 mm	ND16

CB 200-160	3,0 kW	950	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-160	4,0 kW	950	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-160	5,5 kW	1450	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-160	7,5 kW	1450	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-160	11,0 kW	1450	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-200	3,0 kW	950	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-200	4,0 kW	950	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-200	7,5 kW	1450	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-200	11,0 kW	1450	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 200-200	15,0 kW	1450	NW 200 mm	NW 200 mm	ND10
CB 250-200	5,5 kW	950	NW 250 mm	NW 250 mm	ND10
CB 250-200	7,5 kW	950	NW 250 mm	NW 250 mm	ND10